Karta wyrobu/Instrukcja osługi/Informacja na temat bezpieczeństwa

Nazwa handlowa kruszywa:	**kruszywo 16-63 mm**
Nazwa normowa:	**kruszywo grube**
Wymiar kruszywa:	**16/63**
Uziarnienie:	**G_C80/20;**
Gęstość ziarn kruszywa:	**2,6 [Mg/m³]**
Gęstość nasypowa:	*** w stanie luźnym: 1,4 [Mg/m³] * w stanie utrzęsionym: 1,6 [Mg/m³]**
Producent:	**PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów**
Zakład produkcyjny:	**Zakład Eksploatacji Kruszywa Pilzno, 39-220 Pilzno**
Opis kruszywa:	**Kruszywo pochodzi ze złoża naturalnego skał okruchowych osadowych czwartorzędowych.** **Możliwość drobnych wtrąceń organicznych.** **Pozyskiwane poprzez sortowanie nadawy na mokro.** **Barwa kruszywa: szaro-brązowa.**
Skład petrograficzny:	**skały osadowe (piaskowiec, wapień-do 2%) - powyżej 95%** **skały metamorficzne (kwarcyty) - poniżej 5%** **skały magmowe - brak**
Spełna wymagania:	**PN-EN 13242+A1:2010 (EN 113242:2002+A1:2007) - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.**
Zastosowanie:	**Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.**
Opakowanie:	**Produkt ładowany luzem na naczepy samochodów samowyładowczych.**
Transport:	**Chronić kruszywo przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Magazynowanie:	**W warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem.**
Bezpieczeństwo:	**Nie jest substancją niebezpieczną - wyłączony z Rozporządzenia REACH na podstawie zał. nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.**
System oceny zgodności:	**4**
Identyfikacja wyrobu:	**Na podstawie daty wydania umieszczonej na dokumentach handlowych.**
Kopia deklaracji:	**Strona internetowa producenta - www.kruszgeo.com.pl**
Data opracowania:	**październik 2017 r.**